

**CAJA DE REGISTRO PUESTA A TIERRA PVC**



**CARACTERÍSTICAS**

Atributo	Detalle
Características	Tiene alto coeficiente de aislamiento. Resiste alto impactos y no corrosión en los sistema de protección eléctrica en pozos de puesta a tierra.
Marca	DECOPPER
Material	Polipropileno
Medidas	Alto: 26 cm. Diámetro: 30 cm
Contenido	1 und.
Densidad de la bóveda	0.90 - 0.93 gr/cm <sup>3</sup>
Máxima temperatura	70 C°
Coeficient de Fricción	0,1 - 0,3
Dureza - Rockwell	R80 - 100

Atributo	Detalle
Módulo de tracción ( Gpa )	0,9 - 1,5
Resistencia a la abrasión	ASTM D1044
Resistencia a la tracción ( MPa )	25 - 40
Resistencia al impacto Izod ( J m-1 )	20 - 100
Constante Dieléctrica	2,2 - 2,6
Factor de Disipación	0,0003 - 0,0005
Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 )	30 - 40
Peso	30 kg
Color	Verde
Uso	Permite el acceso fácil a la Puesta de tierra para hacer la conexión del c
Garantía	Por defecto de fábrica
Procedencia	Nacional
Recomendaciones	Consulte a un experto para su instalación
Tipo	Bóveda